

KOHLER®

SDMO®



TECHNIC 15000TA AVR C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe TECHNIC

PRODUKTVORZÜGE

- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
- Hohe Tankkapazität
- Anschlusschnittstelle mit Betriebsstundenzähler und die APM202 Steuerung

GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren Generatoren der Marke verwendet werden kann. TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM INNOVATIVEN APPLICATION Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die Zugang zu:- Die Liste der Generatoren- Die Wartungsfälligkeiten- Eine Unterhaltsbeihilfe- Die Karte der Reseller-Partner Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden : Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

Baureihe TECHNIC

Überlegene Kapazität und Widerstandsfähigkeit für den täglichen professionellen Einsatz.



TECHNIC 15000TA AVR C5

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|------------|
| Baureihe | TECHNIC |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Max. Leistung (kW) * | 11.50 |
| Max. Leistung LTP (kVA) | 14.40 |
| Nennspannung (V) | 400 |
| Phasenanzahl | Dreiphasig |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tank (L) | 35 |
| Verbr. 75% (L/h) * | 5 |
| Autonomie 75% (h) * | 7 |
| Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A) | 97 |
| Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A) | 83 |
| Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) | 69 |

TECHNISCHE DATEN MOTOR

| | |
|-------------------------------|------------|
| Motor marke | KOHLER |
| Motor Typ | CH680_C5 |
| Verteilung | O.H.V. |
| Start | Elektrisch |
| Ölschutz | Oui |
| Hubraum (cm3) | 674 |
| Kapazität Öl inkl. Filter (l) | 1.90 |

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

| | |
|---------------|-------------------|
| Technologie | Ringe und Bürsten |
| Regelung AVR | Ja |
| Schutzklasse | IP 23 |
| Isolierklasse | H |

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|-------------------|-------|
| Länge (cm) | 89.50 |
| Breite (cm) | 57 |
| Höhe (cm) | 77 |
| Nettogewicht (kg) | 172 |

VERPACKUNG

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Verpackungsart | Karton / Palette |
| Länge (cm) | 91 |
| Breite (cm) | 58.50 |
| Höhe (cm) | 92 |
| Gewicht (lbs) | 186 |
| Palettentyp | |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 0 |
| Palettenhöhe (cm) | 0 |
| Palettengewicht verpackt (kg) | 0 |

Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet

LIEFERUMFANG



Entleerungstrichter



Entleerungstrichter



Wartungsfreie Batterie



Betriebsstundenzähler

OPTIONEN



Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter RSTART2 - Schnurlose Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Stromerzeugers in einer Entfernung von bis zu 50 m (Installation der Schaltanlage APM202 erforderlich)

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter



Transportkarren-Bausatz für Stromaggregaten über 6 kW

Schnurlose Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Stromerzeugers in einer Entfernung von bis zu 50 m (Installation der Schaltanlage APM202 erforderlich).

Transportkarren-Bausatz für Stromaggregaten über 6 kW



RKS5 - Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH680

Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH680.



ERR: not found in dict valeurs

Der Adapter für die Industrie-Steckdose erlaubt den Anschluss eines 230-V-Geräts an die Industrie-Steckdose.



Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO

Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO



Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V

Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V